



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

No: 00012

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), oświadczamy, że produkt:

GRIFFON PVC GEL

Klej do systemów przewodów rurowych z polichloroku winylu PVC-U do płynów pod ciśnieniem.
Zastosowanie: W instalacjach do transportu/ przechowywania/ odprowadzania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi *1

Producent:

Bison International
Dr. A.F. Philipstraat 9
NL-4462 EW Goes, Netherlands

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

4

Ze wszystkimi przepisami są opisane w załączniku ZA do normy:

PN-EN 14814:2008

Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ścinanie Czas wiązania 1 godzina Czas wiązania 24 godziny Czas wiązania 480+96(60°C) godzin	$\geq 0,4$ MPa $\geq 1,5$ MPa $\geq 7,0$ MPa	PN-EN 14814
Wytrzymałość na ciśnienie dla PN16 Warunki ciśnienia 51,2 bar /20 °C Warunki ciśnienia 20,8 bar / 40 °C	≥ 1000 godzin, bez przeciekania ≥ 1000 godzin, bez przeciekania	

Rok, w którym oznakowanie CE zostało zastosowane po raz pierwszy: 2008

Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Goes, 15 Kwiecień 2013

M.Dijsselbloem
Technology Manager



*1 Zastosowanie w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie jest w zakresie niniejszej normy zharmonizowanej, ale prawdopodobnie zostanie wprowadzone w kolejnej wersji tej normy. Do tego czasu klej może być stosowany w instalacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jeżeli spełnia odpowiednie wymogi państwa członkowskiego. Na temat czy można korzystać z produktu w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zobacz szczegółowe informacje w danych technicznych lub na etykiecie