



Ugunsdrošās uznavas, manžetes, silikoni



K-Fire Collar -Z (cinkota 4h)



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
55mm	F COL-Z55	9,98
65mm	F COL-Z65	10,89
70mm	F COL-Z70	11,37
82mm	F COL-Z82	12,34
90mm	F COL-Z90	13,73
110mm	F COL-Z110	15,49
125mm	F COL-Z125	23,84
140mm	F COL-Z140	26,26
160mm	F COL-Z160	28,98

K-Fire Collar -Z cinkota ugunsdroša uznavas sastāv no divām pusēm (lokšņu tērauda korpusiem), kas nodrošina vienkāršu montāžu uz gatavajiem plastmasas cauruļvadiem ar ugunsizturību līdz EI 120.

Pielietojuma jomas: Ugunsdrošās uznavas ugunsgrēka gadījumā noslēdz degošo cauruļu izvilkšanai nepieciešamās atveres sienās un pārsegumos un tādejādi pārtrauc uguns un dūmu izplatīšanos uz citiem ugunsdrošības sektoriem.

K-Fire Ex Mortar



Daudzums	Kods	Cena ar PVN
20l	F MORTAR	33,88

K-Fire Ex Mortar ir uz ģipša bāzes balstīts mūrjavas materiāls, ko izmanto, lai atjaunotu ugunsizturību sienu un grīdu konstrukcijām. Sajaucot ar ūdeni, iegūtā masa veido siltumizolējošu un ugunsdrošu savienojumu, kas novērš dūmu un uguns izplatīšanos caur grīdu un sienu plaisām.

K-Fire Ex Mortar žūšanas procesā izplešas aptuveni 1% robežās, kas nodrošina ļoti ciešu blīvējumu vietās, kur materiāls tiek izmantots.

K-Fire Collar -S (hromēta 4h)



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
32mm	F COL-S32	10,49
38mm	F COL-S38	10,77
42mm	F COL-S42	11,13
46mm	F COL-S46	11,62
48mm	F COL-S48	11,86
50mm	F COL-S50	12,75

K-Fire Collar -S hromēta ugunsdroša uznavas sastāv no divām pusēm (lokšņu tērauda korpusiem), kas nodrošina vienkāršu montāžu uz gatavajiem plastmasas cauruļvadiem ar ugunsizturību līdz EI 120.

Pielietojuma jomas: Ugunsdrošās uznavas ugunsgrēka gadījumā noslēdz degošo cauruļu izvilkšanai nepieciešamās atveres sienās un pārsegumos un tādejādi pārtrauc uguns un dūmu izplatīšanos uz citiem ugunsdrošības sektoriem.

K-Fire Sealant A



Daudzums	Kods	Cena ar PVN
310ml	F SEA310	2,84

K-Fire Sealant A ir viendabīga emulsija, kas augstas temperatūras iedarbībā veido noturīgu slāni, neļaujot dūmiem un uguns liesmām izplatīties pa spraugām un šuvēm.

K-Fire Sealant A piemīt arī labas skaņu izolējošas īpašības. Tas neatur nekādas bīstamas izejvielas, un ugunsgrēka gadījumā neizdala haloginētus blakusproduktus.

K-Fire Sealant A ir laba saķere ar dažādiem celtniecības materiāliem.

K-Fire Wrap (ugunsdrošā mažete)



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
55mm	F WRAP55	4,09
82mm	F WRAP82	5,57
110mm	F WRAP110	7,11
125mm	F WRAP125	20,45
160mm	F WRAP160	24,20
200mm	F WRAP200	57,98
250mm	F WRAP250	68,12
50mmx25m	WRAP50x25	220,22
75mmx25m	WRAP75x25	330,33

Ugunsdrošā mažetes lēta ir no uzputojoša materiāla, kas tiek piedāvāta atbilstoši cauruļvada diametram.

Mažete-lēta ugunsgrēka gadījumā noslēdz degošo cauruļu izvilkšanai nepieciešamās atveres sienās un pārsegumos un tādejādi pārtrauc uguns un dūmu izplatīšanos uz citiem ugunsdrošības sektoriem, nodrošinot ugunsizturību līdz EI 120.

K-Fire Acrylic



Daudzums	Kods	Cena ar PVN
310ml	F AC310	5,69

K-Flex Fire Acrylic ir viendabīgs akrila hermētiķis, kas paredzēts lai novērstu uguns un dūmu izplatīšanos caur sienu un grīdas šuvēm, kā arī pa mājas perimetru izveidotiem komunikācijas caurumiem.

Šis akrils ir noturīgs pret atmosfēras iedarbību un nezaudē savu elastību.

Uguns iedarbības rezultātā **Fire Acrylic** izveido spēcīgu uguns noturību ilgā laika posmā. Termiskā aktivizēšanās notiek pie 180°C, kad materiāls izplešas, aizturot uguni un dūmus, noturot tos vairāk kā 4 stundas.