



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar STR 1.03.02:2008)

1 lapa no 2

2012-08-08

Nr. 2

Ražotāja nosaukums:	UAB "Vandens linija", uzņēmuma kods: 135860434
Adrese:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa Tālr./fakss: 8 (37) 361112; El. pasts: vadybinikai@vandenslinija.lt
Produkta izgatavošanas vieta:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa
Produkta apraksts:	Metināti "kāpnīšu" formas dvieļu žāvētāji, izgatavoti no nerūsējošā tērauda sametinātām caurulēm., kas atbilst EN 10217-7 prasībām, tērauda veids – austenīta, 1.4301 (304 saskaņā ar ASTM klasifikāciju).
Produkta mērķis:	Žāvētāji paredzēti vannas vai dušas telpu apsildīšanai, dvieļu un veļas žāvēšanai, tie var tik izmantoti gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās.

Aprakstītais būvniecības produkts atbilst turpmāk sniegtajām tehnisko specifikāciju prasībām:

[ST 135860434 – 1:2012 prasībām un šādiem deklarētiem rādītājiem:

Rādītāja nosaukums		Norma			
Modeļa identifikators		Plain 700-6	Plain 700-7	Plain 1000-8	Plain 1000-10
Augstums / platums, mm		700/500 (±2)	700/500 (±2)	1000/500 (± 2)	1000/500 (±2)
Vertikālo cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Šķērsenisko cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Nominālais siltuma atdeves laukums, m ²		0,45	0,45	0,45	0,45
Vertikālo cauruļu forma		taisna	taisna	taisna	taisna
Šķērsenisko cauruļu forma		taisna	taisna	taisna	taisna
Žāvētāja izstarotā siltuma plūsma Φ_{hcs} (W), ja telpas temperatūra ir 20 °C, aprēķināts saskaņā ar STR 2.09.04:2008 (37 a formulas un 8 pielikuma 8.2 tabulas), ja karstā ūdens temperatūra:	90	min. 197	min. 221	min. 268	min. 316
	70	min. 156	min. 175	min. 212	min. 250
	65	min. 147	min. 165	min. 199	min. 235
	60	min. 129	min. 144	min. 175	min. 206
	55	min. 106	min. 119	min. 144	min. 170
	50	min. 89	min. 99	min. 120	min. 142
	45	min. 70	min. 79	min. 95	min. 112
Iestatījuma vītne		Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"
Vītnes garums, mm		10	10	10	10
Stiprinājuma elementu saturs /garums, mm		4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2
Hidrauliskā pārbaude ar aukstu ūdeni, 10 ± 0,5 atm, 10 min.		Iztur	Iztur	Iztur	Iztur
Izskats		Žāvētāju virsma spīdīga, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem, metināšanas vietām, stiprinājuma elementiem, malām jābūt gludām, bez šķembām vai kādiem citiem asiem elementiem.			
Attālums starp šķērseniskajām caurulēm, mm		80±1	180±1		
Plakne		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			
Atbilstības deklarācijas pamatojums:		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			

**Īpašie produkta lietošanas
noteikumi:**

Žāvātāju pieslēgt var tikai kvalificēti santehniķi. Sargāt žāvētāju no mehāniskiem bojājumiem. Ražotājs neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar nepareizi pieslēgtu dvieļu žāvētāju vai ārēju žāvētāja bojājumu dēļ.

Ražošanas direktors
(pilnvarotās personas amats)



(paraksts (zīmogs))

Andrius Didžgalvis
(vārds, uzvārds)

Deklarācija izdota

uzņēmuma, kuram izsniegta deklarācija nosaukums un izdošanas datums

