

Gaisa pūtēji "Reventon" (Polija)



Sērija "HC" ar maināmu restīšu slīpumu

HC 20		HC 30		HC 35	
Apkures jauda	22,4 kW	Apkures jauda	26,4 kW	Apkures jauda	33,9 kW
Gaisa plūsma	4100 m ³ /h	Gaisa plūsma	4000 m ³ /h	Gaisa plūsma	4000 m ³ /h
Dzinēja jauda	180W	Jauda	180W	Jauda	180W
Jaudas diapazons	8-22,4kW	Jaudas diapazons	9,05-26,4kW	Jaudas diapazons	12,9-33,9kW
Trokšņu līmenis	50,0 dB	Trokšņu līmenis	50,0dB	Trokšņu līmenis	50,0 dB
Nominālā elektrība	0,82/0,47A	Nominālā elektrība	0,82/0,47A	Nominālā elektrība	0,82/0,47A
Max. temperatūra	120* C	Max. temperatūra	120* C	Max. temperatūra	120* C
Max. spiediens	1600 kPa	Max. spiediens	1600 kPa	Max. spiediens	1600 kPa
Ūdens itilpība	0,65 dm ³	Ūdens itilpība	0,80 dm ³	Ūdens itilpība	1,35 dm ³
Sildītāju rindu skaits	1	Sildītāju rindu skaits	1	Sildītāju rindu skaits	2
Svars	11,5 kg	Svars	12 kg	Svars	12 kg
Cena ar PVN	365,42	Cena ar PVN	389,62	Cena ar PVN	447,70
HC 45		HC 50		HC 70	
Apkures jauda	43,3 kW	Apkures jauda	46,7 kW	Apkures jauda	68,5 kW
Gaisa plūsma	3600 m ³ /h	Gaisa plūsma	4600 m ³ /h	Gaisa plūsma	4400 m ³ /h
Dzinēja jauda	180W	Jauda	250W	Jauda	250W
Jaudas diapazons	18,4-33,9kW	Jaudas diapazons	20,1-46,7kW	Jaudas diapazons	30-68,5kW
Trokšņu līmenis	50,0 dB	Trokšņu līmenis	50,0dB	Trokšņu līmenis	50,0 dB
Nominālā elektrība	0,82/0,47A	Nominālā elektrība	1,2/0,6A	Nominālā elektrība	1,2/0,6A
Max. temperatūra	120* C	Max. temperatūra	120* C	Max. temperatūra	120* C
Max. spiediens	1600 kPa	Max. spiediens	1600 kPa	Max. spiediens	1600 kPa
Ūdens itilpība	1,7 dm ³	Ūdens itilpība	1,95 dm ³	Ūdens itilpība	2,85 dm ³
Sildītāju rindu skaits	2	Sildītāju rindu skaits	2	Sildītāju rindu skaits	3
Svars	11,5 kg	Svars	12 kg	Svars	12 kg
Cena ar PVN	471,90	Cena ar PVN	549,34	Cena ar PVN	609,84

Visas apkures jaudas aprēķinātas 90/70°C, gaisa ieejas temperatūra 0°C

Visiem pūtējiem ir 3-pakāpju siltummainis

Komplektācijā ietilpst montāžas stiprinājums



Ventilatora ātruma regulators ARW 1.5



Cena ar PVN 78,85